

Huawei 02312QTL Datablad



Huawei 02312QTL QSFP-100G-4WDM-40 100GBASE-4WDM SMF 1310nm LC 40 km optisk modul

02312QTL

Huawei 02312QTL QSFP-100G-4WDM-40 100GBASE-4WDM SMF 1310nm LC 40 km optisk modul

Specifikationer

- Grundlæggende information
 - Modulnavn: QSFP-100G-4WDM-40
 - Varenummer: 02312QTL
 - Model: QSFP-100G-4WDM-40
 - Formfaktor: QSFP28
 - Anvendelsesstandard: 100GBASE-4WDM
 - Stiktype: LC
 - Optisk fibertype: SMF
 - Arbejdskassetemperatur [$^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$)]: 0°C til 70°C
 - Overførselshastighed [bit/s]: 100Gbit/s
 - Måltransmissionsafstand [km]: 40 km
- Senderens optiske egenskaber
 - Centerbølgelængde [nm]: 1310 nm
 - Maksimal Tx optisk effekt [dBm]: 2,9 dBm
 - Minimum Tx optisk effekt [dBm]: -2,5 dBm
 - Minimum slukningsforhold [dB]: 8 dB
- Modtagerens optiske egenskaber
 - Rx-følsomhed (AVG) [dBm]: -21,4 dBm
 - Overbelastningseffekt (AVG) [dBm]: -3,5 dBm

For mere information om denne Huawei 02312QTL, besøg venligst Huawei's hjemmeside:

https://info.support.huawei.com/hedex/api/pages/EDOC1100149308/AEJ0713J/17/resources/hw_optical_module_02312QTL.html

[Køb nu](#)