

Huawei 02312UUB Datablad



Huawei 02312UUB SFP-GE-SX-C eSFP-GE-SX-MM850 Optisk transceiver, eSFP, GE, Multi-mode modul (850nm, 0,55 km, LC)

02312UUB

Huawei 02312UUB SFP-GE-SX-C eSFP-GE-SX-MM850 Optisk transceiver, eSFP, GE, Multi-mode modul (850nm, 0,55 km, LC)

specifikationer

- Mærke: Huawei
- Varenumre: 02312UUB, SFP-GE-SX-C, eSFP-GE-SX-MM850
- Formfaktor: eSFP
- Anvendelsesstandard: 1000BASE-SX
- Stiktype: LC
- Optisk fibertype: MMF
- Arbejdskassetemperatur [$^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$)]: -20°C til $+85^{\circ}\text{C}$ (-4°F til $+185^{\circ}\text{F}$)
- Digital diagnostisk overvågning (DDM): Understøttet
- Transmissionshastighed [bit/s]: 1 Gbit/s
- Måltransmissionsafstand [km]:
 - Multimode optisk fiber (modal båndbredde: 160 MHz*km; diameter: 62,5 μm): 0,22 km
 - Multimode optisk fiber (OM1): 0,275 km
 - Multimode optisk fiber (modal båndbredde: 400 MHz*km; diameter: 50 μm): 0,5 km
 - Multimode optisk fiber (OM2): 0,55 km
 - Multimode optisk fiber (OM3): 1 km
- Senderens optiske egenskaber
 - Centerbølgelængde [nm]: 850 nm
 - Maksimal Tx optisk effekt [dBm]: -2,5 dBm

- Minimum Tx optisk effekt [dBm]: -9,5 dBm
- Minimum slukningsforhold [dB]: 9 dB
- Modtagerens optiske egenskaber
 - Rx-følsomhed [dBm]: -17,0 dBm
 - Overbelastningseffekt [dBm]: 0 dBm

[Køb nu](#)