

Huawei 02312UUD Datablad



Huawei 02312UUD SFP-GE-EX-C optisk transceiver, eSFP, GE, Single-mode modul (1310nm, 40km, LC)

02312UUD

Huawei 02312UUD SFP-GE-EX-C optisk transceiver, eSFP, GE, Single-mode modul (1310nm, 40km, LC)

Specifikationer

- Grundlæggende information
 - Modulnavn: SFP-GE-EX-C
 - Varenummer: 02312UUD
 - Model: SFP-GE-EX-C
 - Formfaktor: eSFP
 - Anvendelsesstandard: 1000BASE-EX (ikke-standard)
 - Stiktype: LC
 - Optisk fibertype: SMF
 - Arbejdskassetemperatur [$^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$)]: 0°C til 70°C (32°F til 158°F)
 - Digital diagnostisk overvågning (DDM): Understøttet
 - Transmissionshastighed [bit/s]: 1 Gbit/s
 - Måltransmissionsafstand [km]: Single-mode fiber: 40 km
- Senderens optiske egenskaber
 - Centerbølgelængde [nm]: 1310 nm
 - Maksimal Tx optisk effekt [dBm]: 0 dBm
 - Minimum Tx optisk effekt [dBm]: -5,0 dBm
 - Minimum slukningsforhold [dB]: 9 dB
- Modtagerens optiske egenskaber

- Rx-følsomhed [dBm]: -23 dBm
- Overbelastningseffekt [dBm]: -3,0 dBm

[Køb nu](#)