

Huawei 02313GAA Datablad



Huawei 02313GAA QSFP-40G-eSR4-MP 40GBase-eSR4 optisk transceiver, QSFP+, 40G, Multi-mode (850nm, 0,3 km, MPO)

02313GAA

Huawei 02313GAA QSFP-40G-eSR4-MP 40GBase-eSR4 optisk transceiver, QSFP+, 40G, Multi-mode (850nm, 0,3 km, MPO)

Specifikationer

- Grundlæggende information
 - Modulnavn: QSFP-40G-eSR4-MP
 - Varenummer: 02313GAA
 - Model: QSFP-40G-eSR4-MP
 - Formfaktor: QSFP+
 - Anvendelsesstandard/type: 40GBASE-eSR4 10GBASE-SR (fire baner)
 - Stiktype: MPO
 - Optisk fibertype: MMF
 - Type af endeflader af den fiberkeramiske rørring: PC eller UPC
 - Arbejdskassetemperatur [$^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$)]: 0°C til 70°C (32°F til 158°F)
 - DDM-muligheder: Understøttet
 - Overførselshastighed [bit/s]: 40Gbit/s
 - Måltransmissionsafstand [km](8-strengt eller 12-strengt, type B, hunstik):
 - Multimode fiber (OM2) (med diameter på $50\text{ }\mu\text{m}$): 82 m
 - Multimode fiber (OM3) (med diameter på $50\text{ }\mu\text{m}$): 300 m
 - Multimode fiber (OM4) (med diameter på $50\text{ }\mu\text{m}$): 400 m
 - Modal båndbredde [MHz*km]:

- Multimode fiber (OM2): 500 MHz*km
- Multimode fiber (OM3): 2000 MHz*km
- Multimode fiber (OM4): 4700 MHz*km
- Senderens optiske egenskaber
 - Centerbølgelængde [nm]: 850 nm
 - Maksimal Tx optisk effekt (AVG) [dBm]: 0,5 dBm
 - Minimum Tx optisk effekt (AVG) [dBm]: -7,6 dBm
 - Minimum ekstinktionsforhold [dB]: 3,0 dB
- Modtagerens optiske egenskaber
 - Rx-følsomhed (OMA) [dBm]: -11,1 dBm
 - Overbelastningseffekt (AVG) [dBm]: 2,4 dBm

[Køb nu](#)