

Huawei 34061042 Datablad



Huawei 34061042 OSX010N13 SFP+ Transceiver, 1310nm, 10G/1G, -8,2dbm~0,5dbm, Single e-mode, 14,4dbm, LC, 10km

34061042

Huawei 34061042 OSX010N13 SFP+ Transceiver, 1310nm, 10G/1G, -8,2dbm~0,5dbm, Single e-mode, 14,4dbm, LC, 10km

specifikationer

- Mærke: Huawei
- Varenummer: 34061042
- Model: OSX010N13
- Beskrivelse: XFP SFP+ Transceiver-SFP+-1310nm-10G/1G--8.2dBm-0.5dBm-Single-mode-14.4dBm-LC-10km
- Niveau-1 kategori: 1,25/9,953/10,3125 Gbps SFP+ optisk modul
- Modulnavn: 1.25/9.953/10.3125 Gbps-SFP+-SMF-1310nm-10km-kommerciel
- Stiktype: LC
- Optisk fibertype: SMF
- Formfaktor: SFP+
- Transmissionshastighed [bit/s]:
 - 1,25 Gbit/s
 - 9.953 Gbit/s
 - 10,3125 Gbit/s
- Måltransmissionsafstand [km]:
 - GE: 10 km
 - 10GE: 10 km
- Anvendelsesstandard: IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR/LW, 1000BASE-LX

- Arbejdskassetemperatur [$^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$)]: 0°C til 70°C (32°F til 158°F)
- Centerbølgelængde [nm]: 1310 nm
- Overbelastningseffekt (OMA) [dbm]: 0,5 dBm
- Overbelastningseffekt (AVG) [dbm]: 0,5 dBm
- Minimum Tx optisk effekt (OMA) [dbm]: -
- Minimum Tx optisk effekt (AVG) [dbm]:
 - GE: -8,2 dBm
 - 10GE: -8,2 dBm
- Maksimal Tx optisk effekt (OMA) [dbm]: -
- Maksimal Tx optisk effekt (AVG) [dbm]:
 - GE: 0,5 dBm
 - 10GE: 0,5 dBm
- Minimum ekstinktionsforhold [db]:
 - GE: 9 dB
 - 10GE: 3,5 dB
- Rx driftsbølgelængdeområde [nm]: 1260 nm - 1360 nm
- Tx driftsbølgelængdeområde [nm]: 1260 nm - 1360 nm
- Rx-følsomhed (AVG) [dbm]:
 - GE: -19 dBm
 - 10GE: -14,4 dBm
- Rx-følsomhed (OMA) [dbm]: -
- DDM muligheder: SFF-8472
- Bitfejlforhold (BER): $<1 \times 10^{-12}$
- Miljøstandard: RoHS
- Sikkerhedsstandard: FCC Klasse B, IEC 60825-1 Klasse 1
- ESD(HBM1): 500

[Køb nu](#)