

IBM 42D0485 Datablad



IBM 42D0485 42D0491, 42D0486 Emulex 8Gb FC Single-port HBA til System x 42D0485

IBM 42D0485 42D0491, 42D0486 Emulex 8Gb FC Single-port HBA til System x

Funktioner

- Baseret på Emulex LPe12000 (single port) og LPe12002 (dual port) adaptere
- Standard PCI Express-kort med lav profil formfaktor
- En eller to uafhængige Fibre Channel-porte med optiske moduler inkluderet
- PCI Express 2.0 værtsinterface
- Understøttelse af både standard- og lavprofil PCI Express-slots
- Auto-forhandling mellem 2 Gb, 4 Gb eller 8 Gb linkvedhæftede filer
- Behandler over 200K I/O-operationer pr. sekund (IOPS), pr. port
- Understøttelse af maksimalt op til 1600 MB pr. sekund ved fuld duplex pr. port

Fibre Channel specifikationer

- Fuld understøttelse af alle Fibre Channel-topologier, inklusive punkt-til-punkt (N_Port), arbitrated loop (NL_Port) og switched fabric (N_Port)
- Understøttelse af F_Port og FL_Port login
- Fuld understøttelse af Fibre Channel-tjenester klasse 2 og 3
- Op til 4096 FC-portlogins og op til 4096 samtidige udvekslinger pr. FC-port

[Køb nu](#)