


Allied Telesis AT-SPFX30-I Datablad



Allied Telesis AT-SPFX30/I 30 km, 100FX (LC), 1310 nm, I-Temp, TAA-kompatibelt SFP-transceivermodul

AT-SPFX30-I

Allied Telesis AT-SPFX30/I 30 km, 100FX (LC), 1310 nm, I-Temp, TAA-kompatibelt SFP-transceivermodul

SPFX30/I tilbyder en langdistance-mulighed for at udvide dit netværk op til 30 km. Industriel temperaturspecifikation på 40°C til 105°C muliggør fleksibel anvendelse i barske og udendørs miljøer. AT-SP-seriens SFP'er er kompatible med et begrænset antal SFP-kompatible produkter. Ring eller hør med din Allied Telesis-sælger for detaljer.

Funktioner

- Kompakt størrelse
- Fleksibel arkitektur
- Plug and play for brugervenlighed
- Selvlåsende mekanisme
- MSA-kompatibel

specifikationer

- Varenummer: AT-SPFX30/I
- Fibertype: SMF
- Stik: LC

- Maksimal afstand: 30 km
- Bølgelængde: 1310nm
- Send: -9dBm ~ -3dBm
- Modtagefølsomhed: -32dBm
- Strømbudget: 23dBm
- Overbelastning: -3dBm
- Driftstemperatur: -40°C til 105°C (-40°F til 221°F)

[Køb nu](#)