

Allied Telesis AT-SPSX Datablad



Allied Telesis AT-SPSX 1000SX SFP, LC, MMF, 850 nm, 220-550m SFP Transceiver Modul

AT-SPSX

Allied Telesis AT-SPSX 1000SX SFP, LC, MMF, 850 nm, 220-550m SFP Transceiver Modul

Allied Telesis SP-serien leverer fleksibel, fuld-duplex Ethernet-forbindelse. Disse hot-swappable fiber- og kobbergrænseflader sættes ganske enkelt ind i SFP-slottet på alle SFP-kompatible enheder.

Konfigurationen kan optimeres til at imødekomme en bred vifte af afstands- og servicekrav. SPSX tilbyder en kortdistance mulighed for at udvide dit netværk til 550 m.

specifikationer

- Varenummer: AT-SPSX
- Fibertype: MMF
- Stik: LC
- Maksimal afstand: 220-550 m
- Bølgelængde: 850nm
- DDM: Nej
- Send: -9,5 ~ -3 dBm
- Modtagefølsomhed: -17dBm
- Strømbudget: 7,5dBm
- Overbelastning: -3dBm
- Driftstemperatur: 0°C til 70°C (32°F til 158°F)

For mere information om denne Allied Telesis AT-SPSX, besøg venligst Allied Telesis hjemmeside:

<https://www.alliedtelesis.com/us/en/products/transceivers/1g/spsx>

Køb.nu