

D-Link DEM-CB50CXP Datablad



D-Link DEM-CB50CXP 120G Passiv CXP Twinaxial 0,5m Direkte monteret stablingskabel

DEM-CB50CXP

D-Link DEM-CB50CXP 120G Passiv CXP Twinaxial 0,5m Direkte monteret stablingskabel

120G Passive CXP Twinaxial Direct Attach Cable understøtter hastigheder på op til 10 Gbps over 12 kanaler, for op til 120 Gbps i alt. Den kan bruges til InfiniBand 12X QDR serielle links, som giver højhastigheds-, højeffektive og lav-latensforbindelser. Dette gør det til en optimal løsning til håndtering af transmission med høj båndbredde til fysisk stablingsbrug.

Alsidig konfiguration

Det 120G Passive CXP Twinaxial Direct Attach-kabel er designet til at rumme standard-, gruppe- eller stablede konnektorkonfigurationer i krævende installationer med høj tæthed. Kablet er hot-pluggable, hvilket betyder, at det kan indsættes og fjernes fra en enhed uden at skulle slukke for enheden. Kablet har en låsemekanisme, der gør det nemt at fjerne det.

Funktioner

- Overlegen højeffektiv netværksforbindelse: Opfylder 100 Gigabit Ethernet og InfiniBand 12X QDR specifikationer
- Hotpluggbar
- Fuldt i overensstemmelse med SFP MSA (Multi-Source Agreement), EIA 364, UL 94, EIA-364-1000.01

specifikationer

- Kabellængde: 50 cm
- Kompatibel: DXS-3600-serien
- Stiktype: CXP
- Produktbeskrivelse: 50 cm 120G CXP stabelkabel til DXS-3600-32S

[Køb nu](#)