

D-Link DHM-613GT Datablad



D-Link 1,25 Gbps 3,3V SM 1310nm 20 km DDM SFP Transceiver Modul

DHM-613GT

D-Links nye linje af Gigabit Interface Converters (GBIC'er) og Small Form-Factor Pluggables (SFP'er) transceivere repræsenterer en brancheførende kombination af ydeevne og overkommelig pris. D-Links nye Gigabit-transceivere fås i to formfaktorer: standard (GBIC) eller (SFP)/mini-GBIC.

DHM-613GT er en højtydende 1310nm singlemode SFP (mini-GBIC) transceiver. Understøtter fuld duplex, Gigabit-hastigheder på singlemode fiber til afstande på op til 20 km på 9µm fiber. Enheden har et metalhus for at reducere EMI og øge holdbarheden. DHM-613GT er hot pluggbar og understøttes af en standard 2-års produktgaranti og gratis teknisk support.

specifikationer

- Formfaktor: SFP
- Maks. datahastighed: 1,25 Gbps
- Bølgelængde: 1310nm
- Max kabelafstand: 20 km
- Stik: LC duplex
- Medie: SMF

- DDM/DOM: Understøttet
- Kommercielt temperaturområde: 0 til 70°C (32 til 158°F)
- Protokoller: SFF-8472 MSA-kompatibel, IEEE 802.3ah-2004

[Køb nu](#)