

# Intel EXPI9400PF Datablad



## Intel PRO/1000 PF Server Adapter, Intel 82572 Controller, Gigabit Ethernet, Single Port, LC MMF

### EXPI9400PF

Intel PRO/1000 PF-serveradapteren repræsenterer den femte generation af Intel-netværksadapters til Gigabit Ethernet og har 10/100/1000 Mbps-selvkonfiguration for kompatibilitet med netværksenheder med blandet hastighed. For nem installation og administration understøttes alle Intel PRO-netværksforbindelser af Intel PRO Intelligent Install og det nye Intel PROSet Utility til Microsoft Device Manager. Intel PROSet forenkler adapterinstallationen og giver dig peg-og-klik-kraft til at konfigurere og administrere alle dine Intel PRO-netværksforbindelser til tilslutning, du kan regne med. Udnyt PCI Express (PCIe) serverslots for at forbedre netværkets ydeevne med Intel PRO/1000 PF Server Adapter. Den dedikerede input/output (I/O) båndbredde af PCIe sikrer prioriteret ydeevne - uden busdeling - for Gigabit Ethernet-forbindelse i kategori-5-netværk.

### Funktioner

- Intel 82572GI Gigabit-controller
- Belastningsbalancering på flere CPU'er
- Afbryd moderering
- Kompatibel med x4, x8 og x16 PCI Express-slots i fuld højde
- Understøttelse af de fleste netværksoperativsystemer (NOS)
- Fjernstyringsupport
- LC stik

- 1000BASE-SX multi-mode fiber
- RoHS-kompatibel, blyfri teknologi
- Intel PROSet Utility til Microsoft Device Manager
- Intel opbakning

## specifikationer

- Produktnavn: Intel PRO/1000 PF-serveradapter
- Produktkode: EXPI9400PF
- Stik: LC
- Havne: Enkelte
- IEEE-standarder/netværkstopologi: Ethernet 1000Base-SX
- Kabeltype: MMF
- Max kabelafstand: 550m
- Datahastighed(er) supporter pr. port: 1 Gbps
- Bustype: PCI Express 1.0a, 2.5 GHz/bane
- Busbredde: x4 Lane PCI Express, kan betjenes i x4, x8, x16 slots
- Bushastighed (x1, kodet hastighed): 10 Gbps ensrettet; 20 Gbps tovejs
- Controller-processor: Intel 82572GI
- Driftstemperatur: 0-55°C
- LED'er: 2 (1/port, link og hastighed) konstant og blinker
- Fysiske mål: 2,2 cm x 13 cm x 12 cm
- Systemkrav: SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, SunSoft Solaris x86 8, Novell NetWare 6.x, Caldera OpenUnix 8, Linux 2.4 eller nyere, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition , FreeBSD 4.x

[Køb nu](#)