

Intel EXPI9404PT Datablad



Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter, 4 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571GB

EXPI9404PT

Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter repræsenterer den femte generation af Intel-netværksadapters til Gigabit Ethernet og har 10/100/1000 Mbps-selvkonfiguration for kompatibilitet med blandede netværksenheder. For nem installation og administration understøttes alle Intel PRO-netværksforbindelser af Intel PRO Intelligent Install og det nye Intel PROSet Utility til Microsoft Device Manager. Intel PROSet forenkler adapterinstallationen og giver dig peg-og-klik-kraft til at konfigurere og administrere alle dine Intel PRO-netværksforbindelser til tilslutning, du kan regne med.

Funktioner

- Intel 82571GB Gigabit-controller
- Belastningsbalancering på flere CPU'er
- Afbryd moderering
- Kompatibel med x4, x8 og x16 PCI Express-slots i fuld højde
- Understøttelse af de fleste netværksoperativsystemer (NOS)
- Fjernstyringsupport
- Kategori-5 uskærmet parsnoet (UTP), 4-par kabler
- RoHS-kompatibel, blyfri teknologi
- Intel PROSet Utility til Microsoft Device Manager
- Avanceret kabeldiagnostik
- Intel opbakning

specifikationer

- Produktnavn: Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter
- Produktkode: EXPI9404PT
- Stik: Fire RJ-45
- IEEE-standarder/netværkstopologi: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Ledningsføring: Kategori-5, UTP, 4-par
- Kabelafstand: 100 m i kategori-5 for 100/1000 Mbps; Kategori-3 til 10 Mbps
- Datahastighedssupporter pr. port: 10, 100 og 1000 Mbps
- Bustype: PCI Express 1.0a
- Busbredde: x4 Lane PCI Express, kan betjenes i x4,x8, x16 slots
- Bushastighed (x1, kodet hastighed): 10 Gbps ensrettet; 20 Gbps tovejs
- EEPROM-SPI og enkelt EEPROM-understøttelse: Ja
- Afbrydelsesniveauer: INTA, INTB
- IEEE-understøttelse: 802.3ab*
- Hardware certificeringer: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controller-processor: Intel 82571GB
- Typisk strømforbrug: 12.096 W (12 V @ 1.008 A)
- Driftstemperatur: 0-55°C
- LED'er: 4 (1/port, link og hastighed) konstant og blinker

Fysiske dimensioner

- Længde: 16,32 cm (6,425 tommer)
- Bredde: 11,12 cm (4,376 tommer)
- Højde på endebeslag: 12,09 cm (4,76 tommer)

Softwaresupport til netværksoperativsystemer (NOS).

- Microsoft Windows* Server 2003, Enterprise, Datacenter (32- og 64-bit)
- Microsoft Windows 2000

- Red Hat Linux* 2.4x eller nyere (32- og 64-bit)
- FreeBSD 4.x eller nyere
- Novell Netware* 5.x, 6.x
- Sun Solaris* x86, OS 8 og nyere
- SCO Open Server 5, OpenUNIX 8

For specifikationer for denne Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter EXPI9404PT, besøg venligst nedenstående Intels hjemmeside.

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/1000-pt-quad-port-server-adapter-kort.html>

[Køb nu](#)