

# Intel EXPI9404PTL Datablad



## Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter, 4 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571GB

### EXPI9404PTL

Bevar værdifulde PCI Express\* (PCIe\*) serverslots, mens du tilføjer multi-port Gigabit Ethernet-kapacitet med Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter. Den dedikerede input/output (I/O) båndbredde af PCIe\* sikrer prioriteret ydeevne på hver port – uden busdeling – for Gigabit Ethernet-forbindelse i kategori-5-netværk. Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter forbedrer ydeevnen i multi-processor-systemer ved at balancere netværksbelastninger på tværs af flere centrale behandlingsenheder (CPU'er). Derudover understøtter Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter Intel I/O Acceleration Technology (Intel I/OAT) for hurtigere I/O-behandling på de nye quad-core og dual-core Intel Xeon-processorbaserede servere.

### Funktioner

- Fire højtydende PCI Express\* 10/100/1000 Mbps-forbindelser til slot-begrænsede servere, der kræver høj båndbredde
- Multi-gigabit ethernet-skalerbarhed forbedrer og øger opptiden gennem avancerede serverfunktioner
- Bygget på Intel blyfri teknologi

### specifikationer

- Produktnavn: Intel PRO/1000 PT Quad Port LP-serveradapter
- Produktkode: EXPI9404PTL
- Stik: Fire RJ-45
- IEEE-standarder/netværkstopologi: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Ledningsføring: Kategori-5, UTP, 4-par
- Kabelafstand: 100 m i kategori-5 for 100/1000 Mbps; Kategori-3 til 10 Mbps
- Datahastighedssupporter pr. port: 10, 100 og 1000 Mbps
- Bustype: PCI Express 1.0a
- Busbredde: x4 Lane PCI Express, kan betjenes i x4,x8, x16 slots
- Bushastighed (x1, kodet hastighed): 10 Gbps ensrettet; 20 Gbps tovejs
- EEPROM-SPI og enkelt EEPROM-understøttelse: Ja
- Afbrydelsesniveauer: INTA, INTB, INTC, INTD
- IEEE-understøttelse: 802.3ab\*
- Hardware certificeringer: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controller-processor: Intel 82571GB
- Typisk strømforbrug: 12.096 W (12 V @ 1.008 A)
- Driftstemperatur: 0-55°C
- LED'er: 4 (1/port, link og hastighed) konstant og blinker

## **Fysiske dimensioner**

- Længde: 16,77 cm (6,601 tommer)
- Bredde: 6,89 cm (2,713 tommer)
- Højde på endebeslag: 8,00 cm (3,153 tommer)

## **Softwaresupport til netværksoperativsystemer (NOS).**

- Microsoft Windows\* Server 2003, Enterprise, Datacenter (32- og 64-bit)
- Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux\* 2.4x eller nyere (32- og 64-bit)
- FreeBSD 4.x eller nyere
- Novell Netware\* 5.x, 6.x
- Sun Solaris\* x86, OS 8 og nyere

- SCO Open Server 5, OpenUNIX 8

For specifikationer for denne Intel PRO/1000 PT Quad Port LP-serveradapter EXPI9404PTL, besøg venligst nedenstående Intel-websted.

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/pro-1000-pt-quad-port-lp-server-adapter-brief.html>

[Køb nu](#)