

# Finisar FTLF1323P1BTL Datablad



## Finisar FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP optisk transceiver

### FTLF1323P1BTL

FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP optisk transceiver

### Funktioner

- Op til 155 Mb/s tovejs datalinks
- Hot-pluggable SFP-fodaftryk
- Indbyggede digitale diagnostiske funktioner
- Ukølet Fabry-Perot 1310nm lasersender
- Duplex LC-stik
- RoHS-kompatibel
- Metalkabinet, for lavere EMI
- Enkelt 3,3V strømforsyning
- Lavt effekttab <700mW typisk
- Industrielt driftstemperaturområde: -40°C til 85°C

### Ansøgninger

- SONET OC-3 LR-1/SDH STM L-1.1

## specifikationer

- Afstand: 40 km
- Datahastighed (maks.): 155 Mb/s
- Protokol: Optisk Fast Ethernet-kompatibel SONET OC-3-kompatibel Trådløs CPRI-kompatibel
- Low End Case Temperatur (°C): -40
- High End-hustemperatur (°C): 85
- Diagnostik: Digital
- Sender: Fabry-Perot Laser
- Modtager: PIN
- Spændingsforsyning: 3.3
- Stik: LC
- Bølgelængde: 1310nm

[Køb nu](#)