

Finisar FTLF1436P4BCL Datablad



Finisar FTLF1436P4BCL 25GE LR 10 km SFP28 optisk transceiver

FTLF1436P4BCL

Finisar FTLF1436P4BCL 25GE LR 10 km SFP28 optisk transceiver

FTLF1436P4BCL SFP28 optiske transceivere er designet til brug i Ethernet-links op til 25,78 Gb/s datahastighed og op til 10 km linklængde. De er kompatible med SFF-8472 Rev. 12.2 og kompatible med SFF-8432 og relevante dele af SFF-8431 Rev. 3.0. Den optiske transceiver er RoHS-kompatibel som beskrevet i Application Note AN-2038.

Funktioner

- Op til 25,78 Gb/s tovejs datalinks
- Hot-pluggable SFP28-fodafttryk
- Indbyggede digitale diagnostiske funktioner
- 1310nm DFB lasersender
- Duplex LC-stik
- RoHS-kompatibel
- Op til 10 km på 9/125µm SMF
- Metalkabinet, for lavere EMI
- 1,5W maksimalt strømforbrug med etableret forbindelse
- Enkelt 3,3V strømforsyning
- Driftstemperaturområde: 0°C til 70°C

specifikationer

- Mærke: II-VI / Finisar
- Varenummer: FTLF1436P3BCL
- Afstand: 10 km
- Datahastighed (maks.): 25,78 Gb/s
- Protokol: 25G Ethernet-kompatibel
- Low End-hustemperatur (°C): 0
- High End-hustemperatur (°C): 70
- Diagnostik: Digital
- Sender: DFB Laser
- Modtager: PIN
- Spændingsforsyning: 3.3
- Stik: LC
- Bølgelængde: 1310nm bånd

Ansøgninger

- 25GE LR

For mere information om denne Finisar FTLF1436P4BCL, besøg venligst Finisar hjemmeside:

<https://ii-vi.com/product/25ge-lr-10km-sfp28-optical-transceiver/>

[Køb nu](#)