

Finisar FTLF8546P3BCV-LS Datablad



II-VI Finisar Lenovo 10 Gb iSCSI / 16 Gb FC Universal SFP+ modul

FTLF8546P3BCV-LS

II-VI Finisar Lenovo FTLF8546P3BCV-LS SFP+ transceivere er designet til brug i Fibre Channel links op til 14.025 Gb/s datahastighed over multimode fiber. De er kompatible med FC-P1-5 Rev. 6.00, SFF-8472 Rev. 11.0 og SFF-8081 og kompatible med SFF-8432 og relevante dele af SFF-8431 Rev. 4.1. Den optiske transceiver er RoHS-kompatibel som beskrevet i Application Note AN-2038.

Funktioner

- Op til 14.025 Gb/s tovejs datalinks
- Hot-pluggable SFP+ fodaftryk
- Indbyggede digitale diagnostiske funktioner
- 850nm Oxide VCSEL lasersender
- Duplex LC-stik
- RoHS-kompatibel
- 35m på 50/125µm MMF
- 100m over M5E MMF (50/125um OM3)
- Metalkabinet, for lavere EMI
- Enkelt 3,3V strømforsyning
- Driftstemperaturområde: 0°C til 70°C

Ansøgninger

- 14.025 Gb/s Fiberkanal
- 10,3 Gb/s fiberkanal

specifikationer

- Datahastighed (maks.): 14,025 Gb/s
- Stik: Duplex LC
- Bølgelængde: 850nm
- Afstand: 100 m
- Diagnostik: Digital
- Sender: VCSEL
- Modtager: PIN
- Spændingsforsyning: 3,3V
- Low End Case Temperatur: 0°C
- High End-hustemperatur: 70°C
- Protokol: 10x Fibre Channel-kompatibel 10 Gigabit Ethernet-kompatibel

[Køb nu](#)