

Cisco HWIC-1FE Datablad



Cisco HWIC-1FE 1-port 10/100 routet port HWIC

HWIC-1FE

Cisco HWIC-1FE 1-port 10/100 routet port HWIC

Layer 3 Cisco 1-Port Fast Ethernet High-Speed WAN-interfacekort HWIC-1FE understøttes på Cisco 1841, Cisco 2800 og Cisco 3800 Series Integrated Services Routers tilbyder små til store virksomheder og virksomhedsafdelingskunder muligheden for at tilføje Layer 3-routede porte med mange avancerede funktioner, herunder kvalitet af service (QoS) og hastighedsbegrænsende muligheder. Fast Ethernet-rutede porte på HWIC'erne har de samme egenskaber og funktioner som de indbyggede LAN-grænseflader til de integrerede tjenester-router-platforme. Sammen med Layer 3-forbindelse, såsom per-port adgangskontrollister (ACL'er), routing og IP-adressering, leverer disse HWIC'er funktioner, der svarer til dem, der findes i fast Ethernet-rutede porte.

specifikationer

- Producent: Cisco
- Varenummer: HWIC-1FE
- Enhedstype: Udvidelsesmodul
- Formfaktor: Plug-in modul
- Interfaces/Porte: 1 x RJ-45 10/100Base-TX Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN
- Dataoverførselshastighed
 - 10 Mbps Ethernet
 - 100 Mbps Fast Ethernet
- Ethernet og VLAN
 - IEEE802.3 med IEEE802.2 Service Advertising Protocol (SAP)

- IEEE802.3 med IEEE802.2 og Subnetwork Access Protocol (SNAP)
- IEEE 802.1Q VLAN tagging
- Autosensing, autonegotiation og automatisk medieafhængig interface crossover (Auto-MDIX)
- Unik MAC-adresse (ikke delt med nogen anden grænseflade på routeren), tildelt MAC-adresse til grænsefladen og undergrænseflader
- Netværksstyringsfunktioner
- CiscoWorks
- Understøttelse af Simple Network Management Protocol (SNMP).
- Cisco NetFlow regnskab
- Yderligere funktioner: IGMP, HSRP, GLBP, MPLS, GRE, IPv6, IPsec, L2TPv3, DHCP, NAT, GTS, MGCP, IBM, PPPoE, Bridging
- Understøttede MIB'er: ENTITY-MIB, IF-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, RMON-MIB, ETHERLIKE-MIB, CISCO-ENT-ASSET-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
- Agenturgodkendelser: UL 1950, CSA-C22.2 #950, EN60950, TUV GS, IEC 950
- Immunitet: EN300386, EN55024 og CISPR24, EN50082-1
- Emissioner: FCC Part 15, Klasse A ICES-003, Klasse AEN55022, Klasse A CISPR22, Klasse AAS og NZS 3548, Klasse AVCCI, Klasse A EN 300386 EN61000-3-3 EN61000-3-2
- Fysiske specifikationer
 - Dimensioner (B x D x H): 3,08 x 4,74 x 0,76 in.
 - Vægt: 1-Port: 0,14 lbs eller 2,24 oz.
- Miljøspecifikationer
 - Driftstemperatur: 32 til 104°F (0 til 40°C)
 - Opbevaringstemperatur: -4 til 149°F (-20 til 65°C)
 - Relativ luftfugtighed: 10 til 90 %, ikke-kondenserende

[Køb nu](#)