

H3C LSTM1STK Datablad



H3C LSTM1STK 5 m (16 fod) 10G SFP+ passivt direkte tilkoblings-kobber-twinax-kabel

LSTM1STK

H3C LSTM1STK 5 m (16 fod) 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax-kablet er en højtydende og omkostningseffektiv løsning til etablering af 10 Gigabit kortdistanceforbindelser. Dette kabel er designet til brug i racks eller mellem tilstødende racks i datacentre og sikrer problemfri forbindelse med minimalt strømforbrug. Dens holdbare konstruktion og lave latenstid gør det til et ideelt valg til 10GBASE Ethernet-netværk.

Funktioner

- Omkostningseffektiv 10-Gigabit-forbindelse til korte afstande.
- Pålidelighed og lav latenstid til datacenterapplikationer.
- Praktisk talt intet strømforbrug for energieffektivitet.
- Holdbar kobberkonstruktion med lavt indsættelsestab og ultralav krydstale.
- Simpelt plug-and-play-design for nem installation.

Specifikationer

- **Stiktype:** SFP+ til SFP+
- **Maksimal datahastighed:** 10 Gbps
- **Medie:** Kobber
- **Strømforsyning:** 3,3V
- **Minimum bøjningsradius:** 30 mm
- **Lednings AWG:** 24AWG
- **Kabellængde:** 5 m (16,4 fod)
- **Kappemateriale:** PVC (OFNR)

- **Kabeltype:** Passiv Twinax
- **Temperaturområde:** 0 til 70°C (32 til 158°F)
- **Strømforbrug:** ≤0,1W

Applikationer

- 10G Ethernet-netværk i datacentre.
- Kortdistanceforbindelser inden for stativer eller mellem tilstødende stativer.
- Netværksløsninger med lavt strømforbrug og høj pålidelighed.
- Miljøer, der kræver minimal latenstid og holdbar kobberkabling.

[Køb nu](#)