

OS2-MPO-8LC-80M Datablad



80 m (262,4 ft) MPO hun til 4 duplex LC UPC breakout kabel, 8 fiber 9/125 Singlemode OS2, Type B, LSZH

OS2-MPO-8LC-80M

80 m (262,4 ft) MPO hun til 4 duplex LC UPC breakout kabel, 8 fiber 9/125 Singlemode OS2, Type B, LSZH

Dette kabel er fabrikstermineret MPO til 4x LC Duplex 9/125 OS2 breakout-kabel, hvilket giver brugeren fordelene af ensartet kvalitet, meget hurtigere installation og enklere kabelhåndtering. Dette MPO breakout-kabel består af et MPO hunstik og 4xLC duplex fiberstik i den anden ende. MPO-ledningerne bruger 8-kerne OS2-fibre til fuldt ud at transmittere 100 Gbps. Det fiberoptiske selekabel er i overensstemmelse med metode B (Cross-Connect) polaritet, og MTP®-stikket er tilgængeligt efter anmodning.

Funktioner

- Fabrikstermineret giver ensartet kvalitet, høj ydeevne og reduceret installationstid
- 100 % testet for lav ydeevne ved indføringstab og højt afkasttab
- MPO hun til 4 x LC duplex selekabel
- Spar tid og plads
- 9/125µm OS2 Single mode Fiber
- Optimeret ydeevne – tilgængelig i elite MTP og diskret premium-stik
- Overhold IEC 61754-7, TIA/EIA 604-5, Telcordia GR-1435-CORE og RoHS
- LSZH jakke som standard

specifikationer

- Fibertype: 9/125µm Single Mode OS2
- Fiberantal: 8-fibre
- Stik A: MPO APC hun
- Stik B: 4 LC UPC Duplex
- Kabellængde: 80 m (262,4 fod)
- Kabel diameter:
 - MPO: 3,0 mm
 - Fan-out: 2,0 mm
- Indføringstab: $\text{MPO} \leq 0,7\text{dB}$, $\text{LC} \leq 0,3\text{dB}$
- Returtab: $\text{MPO} \geq 55\text{dB}$, $\text{LC} \geq 50\text{dB}$
- Polaritet: Type B (Crossover)
- Jakkemateriale: LSZH
- Jakkefarve: Gul
- Miljø
- Drift: -20°C til 70°C
- Opbevaring: -40°C til 85°C
- Ansøgning
- Optisk switching interframe forbindelser
- Højdensitet fiberkort kantadgang
- 40G og 10G sammenkobling
- Kabel til datacenter

[Køb nu](#)