

# Mikrotik S-RJ10 Datablad



## MikroTik 6-trins RJ-45-modul til op til 10 Gbps

### S-RJ10

Dette unikke modul åbner op for en hel verden af højhastighedsforbindelsesmuligheder og tilbyder op til 10 Gbps hastigheder over almindelige velkendte parsnoede kabler i dine eksisterende produkter, der har SFP+ porte. Enhver MikroTik-enhed med aktiv køling, der har SFP+-porte, kan nu bruges uden at installere nogen optisk fiber, bare tilslut S+RJ10 og dit netværk kan opgraderes til 10 Gbps, hvilket gør det klar til næste generation af RJ45-hardware.

S+RJ10-modulet understøttes også på enheder med passiv køling, men kan kræve en ekstra køling.

Den seneste revision af S+RJ10 indeholder "/r2" i slutningen af serienummeret. Den kommer med følgende forbedringer:

- Jumbo-rammer op til 10218 bytes understøttes nu for hastigheder på 2,5 Gbps, 5 Gbps og 10 Gbps;

- Rapportering af linkhastighed er fast - faktisk linkhastighed i interfacemenuen er vist. Tidligere blev 100M/1G/2,5G/5G forbindelseshastigheder ikke rapporteret korrekt;

- DDM-overvågning (forsyningsspænding, modultemperatur) er nu understøttet.

## **specifikationer**

- Produktkode: S+RJ10
- Stik: RJ45
- Datahastighed: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- Afstand: op til 200m
- IP: IP00
- Størrelse på RAM: 0 KB
- Lagerstørrelse: 256 KB
- Opbevaringstype: FLASH
- Testet omgivelsestemperatur: -20°C til 60°C

For flere specifikationer af denne S+RJ10, besøg venligst nedenstående MikroTik hjemmeside.

[https://mikrotik.com/product/s\\_rj10](https://mikrotik.com/product/s_rj10)

[Køb nu](#)