

Moxa SFP-10GLRLC-T Datablad



Moxa SFP-10GRLLC-T SFP+-modul med 1 10GBase-LR-port, LC-stik til 10 km transmission, -40 til 85°C driftstemperatur

SFP-10GLRLC-T

Moxas small form-factor pluggable transceiver (SFP) Ethernet fibermoduler til 10 Gigabit giver dækning over en lang række kommunikationsafstande.

specifikationer

- Varenummer: SFP-10GRLLC-T
- Produkttype: SFP-10G-serien
- Produkt: SFP+-modul med 1 10GBase-LR-port, LC-stik til 10 km transmission, -40 til 85°C driftstemperatur
- Ethernet-grænseflade
 - Stik: Duplex LC-stik
 - Transceiver Type: Single-mode
 - Fiberkabeltype: G.652
 - Typisk distance: 10 km
 - Bølgelængde
 - Typisk (nm): 1310
 - TX-område (nm): 1260 til 1355
 - RX-område (nm): 1260 til 1355
 - Optisk effekt

- TX-område (dBm): -8,2 til +0,5
- Maks. Rx (dBm): +0,5
- Link Budget (dB): 7,4
- Spredningsstraf (dB): 3.2
- Miljømæssige grænser
 - Driftstemperatur: -40 til 85°C (-40 til 185°F). Bemærk: SFP-10G med bred temperatur kan kun bruges med ICS-G7526A/G7528A/G7826A/G7828A-serien. Når SFP-10GZRLC-T bruges, er driftstemperaturen -40 til 60°C (-40 til 140°F)
 - Opbevaringstemperatur (pakke inkluderet): -40 til 85°C (-40 til 185°F)
 - Omgivende relativ luftfugtighed: 5 til 95 % (ikke-kondenserende)
- Standarder og certificeringer
 - Sikkerhed: CE, FCC, IEC 60825-1, UL 62368-1, IEC 62368-1, EN 62368-1

For mere information om denne Moxa SFP-10GRLLC-T, besøg venligst Moxas hjemmeside:

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/10-gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-10g-series/sfp-10glrlc-t>

[Køb nu](#)