

Moxa SFP-1G40ALC Datablad



Moxa SFP-1G40ALC WDM-type (BiDi) SFP-modul med 1 1000BaseSFP-port med LC-stik til 40 km transmission; TX 1310 nm, RX 1550 nm, 0 til 60°C driftstemperatur

SFP-1G40ALC

Moxas small form-factor pluggable transceiver (SFP) Ethernet fibermoduler til Gigabit Ethernet giver dækning over en lang række kommunikationsafstande.

specifikationer

- Varenummer: SFP-1G40ALC
- Produkttype: SFP-1G-serien
- Produkt: WDM-type (BiDi) SFP-modul med 1 1000BaseSFP-port med LC-stik til 40 km transmission; TX 1310 nm, RX 1550 nm, 0 til 60°C driftstemperatur
- Ethernet-grænseflade
 - Porte: 1
 - Stik: Simplex LC-stik
 - Transceiver Type: Single-mode
 - Fibernkabeltype: G.652
 - Typisk distance: 40 km
 - Bølgelængde
 - Typisk (nm): TX 1310, RX 1550
 - TX-område (nm): 1290 til 1330
 - RX-område (nm): 1480 til 1580

- Optisk effekt
 - TX-område (dBm): +2 til -3
 - RX-område (dBm): -1 til -23
- Linkbudget (dB): 20
- Spredningsstraf (dB): 1
- Strømparametre
 - Strømforbrug: Maks. 1 W
- Miljømæssige grænser
 - Driftstemperatur: 0 til 60°C (32 til 176°F)
 - Opbevaringstemperatur (pakke inkluderet): -40 til 85°C (-40 til 185°F)
 - Omgivende relativ luftfugtighed: 5 til 95 % (ikke-kondenserende)
- Standarder og certificeringer
 - Sikkerhed: CE, FCC, TÜV (EN 60825), UL 60950-1
 - Maritim: DNV-GL

For mere information om denne Moxa SFP-1G40ALC, besøg venligst Moxas hjemmeside:

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1g40alc>

[Køb nu](#)