

# TP-Link TL-SM311LS Datablad



## TP-Link 1000Base-LX Single-mode MiniGBIC-modul

### TL-SM311LS

TL-SM311-seriens fibermodulkort introduceres for at forlænge overførselsafstanden. Installeret i vores managed/smart switche kan de forlænge afstanden til endda titusvis af kilometer, hvilket grundlæggende opfylder afstandskravet til LAN. Brugerne kan vælge fibermodulerne efter specifikke krav.

### Funktioner

- Op til 20 km transmissionsafstand i 9/125  $\mu\text{m}$  SMF (Single-Mode Fiber)
- Kompatibel med alle SFP-porte på TP-Link-produkter inklusive JetStream-switches og mediekonverter MC220L.
- Arbejd med MC210CS med en single-mode fiberforbindelse

### specifikationer

- Standarder og protokoller: IEEE 802.3z
- Bølgelængde: 1310 nm
- Strømforsyning: 3,3 V
- Sikkerhed og emission: FCC, CE
- Kabel: Single-Mode Fiber

- Fibertype: 9/125 µm Single-Mode
- Maks. Kabellængde: 20 KM
- Datahastighed: 1,25 Gbps
- Porttype: LC Duplex
- DDM: Ja
- SFP-MSA: Ja
- Hot Swappable: Ja
- Miljø
  - Driftstemperatur: 0–70 °C (32–158 °F)
  - Opbevaringstemperatur: -40–85 °C (-40–185 °F)
  - Driftsfugtighed: 10–90 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
  - Opbevaringsfugtighed: 5–90 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende

### **Pakkens indhold**

- SFP-modul TL-SM311LS
- Installationsvejledning

For flere specifikationer af denne TL-SM311LS, besøg venligst nedenstående TP-Link-websted:

<https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/tl-sm311ls/>

[Køb nu](#)