

# TP-Link TL-SM331T Datablad



## TP-Link TL-SM331T 1000BASE-T RJ45 SFP-modul

### TL-SM331T

## TP-Link TL-SM331T 1000BASE-T RJ45 SFP-modul

- [SFP til RJ45 1000Base-T Copper SFP] Overfør data problemfrit op til 100 meter mellem dit SFP-interface og kobbergigabit-porten.
- [Bred kompatibilitet] TL-SM331T er kompatibel med de fleste fiberswitches, mediekonvertere, routere eller andet fiberoptisk udstyr med SFP-porte, og giver ekstra kobberkabelforbindelser for ro i sindet.
- [Nem at implementere] Plug and Play uden softwareinstallation eller konfiguration/tekniker nødvendig.
- [Holdbart metalhus] Sikrer styrke og pålidelighed i lang tid og opretholder en stabil forbindelse i en lang række miljøer.
- [Hot Pluggable] Tilslut eller fjern dit SFP-modul uden at skulle lukke dit netværk. Hot swap-evne sikrer, at dit netværk altid forbliver oppe.

## Funktioner

- Understøttelse af 1000BASE-T-drift i værtssystemer
- Support TX Deaktiver funktion
- Til 100 m rækkevidde over UTP Cat 5e eller derover kabel
- Hot-pluggable SFP Footprint-funktioner
- Kommercielt produkt Driftstemperaturområde: 0-70°C
- Kompatibel med IEEE Std 802.3-2002
- Fuldstændig metallisk kabinet til lav EMI
- Lavt effekttab (0,5 W typisk, 0,8 W Max)

## specifikationer

- Hot Swappable: Ja
- Dimensioner (B\*D\*H): 2,7\*0,5\*0,5 in (67,4\*13,75\*13,8 mm)
- Standarder og protokoller: IEEE 802.3-2002
- Strømforsyning: 3,3V
- Maks. Kabellængde: 100m (Cat 5e eller derover)
- Datahastighed: 1,25 Gbps
- Porttype: 1× 1000 Mbps RJ45-port
- Sikkerhed og emission: FCC, CE
- Miljø
  - Driftstemperatur: 0-70 °C (32-158 °F)
  - Opbevaringstemperatur: -40-85 °C (-40-185 °F)
- Pakkens indhold
  - 1000BASE-T RJ45 SFP-modul TL-SM331T
  - Installationsvejledning

[Køb nu](#)